



ВХАЛ Красилівського ЛВУМГ
Свідство про атестацію № 27 "Ч"-17
Чинне до «10» лютого 2020 р.

ПРОТОКОЛ ЯКОСТІ ГАЗУ
Красилівського ЛВУМГ
від «02» січня 2019 р.

переданий для споживачів:

Хмельницька обл., ПАТ «Хмельницькгаз» ГРС «Красилів», ГРС «Митинці», ГРС «Яворівці», ГРС «Заслучне», ГРС «Кузьмин», ГРС «Чепелівка», ГРС «Щиборівка», ГРС «Чернелівка», ГРС «Печески», ГРС «Пашутинці», ГРС «Закриниччя», ГРС «Лісові Гринівці», ГРС «Шаровечка», ГРС «Нижні Вовківці», ГРС «Черепова», ГРС «Грузевиця», ГРС «Малиничі», ГРС «Везденьки», ГРС «Теофіполь», ГРС «Заруддя», ГРС «Базалія», ГРС «Білогір'я», ГРС «Денисівка», ГРС «Ямпіль», ГРС «Волочиск», ГРС «Гарнишівка», ГРС «Шмирки», ГРС «Купіль», ГРС «Кам'янець-Подільський», ГРС «Кам'янець-Подільський» ТЕЦ, ГРС «Дунаївці», ГРС «Маків», ГРС «Міцівці», ГРС «Сутківці», ГРС «Глушківці», ГРС «Скарженці», ГРС «Славута», ГРС «Кам'янка», ГРС «Ізяслав», ГРС «Радосівка», ГРС «Пасічна», ГРС «Цимбалівка», ГРС «Староконстантинів», ГРС «Самчики», ГРС «Миролібне».

Хмельницька обл., ПАТ «Шепетівкагаз» ГРС «Шепетівка», ГРС «Хролін», ГРС «Триців».

1. Місце відбору проби: КЗУ

2. Умови відбору проби : тиск газу 38,2 кгс/см², температура газу 06.0 °C
3. Дата відбору проби : 02.01.2019 р.
4. Акти відбору : № 7366
5. Дата проведення вимірювання : 02.01.2019 р.
6. Тип хроматографа: ХРОМОС ГХ-1000, повірка чинна до 16.04.2019 р.

Розрахунок компонентного складу газу по ДСТУ ISO 6974:2007

мол. %	Насичені вуглеводні									Інші гази		
	метан	етан	пропан	н-бутан	ізо- бутан	Н- пентан	ізо- пентан	Нео- пентан	Гексани + вищі	Азот	Діоксид вуглецю	Кисень
	90.2271	4.7534	1.0871	0.1977	0.1254	0.0422	0.0516	0.0041	0.0611	1.5527	1.8912	0.0065

8. Відносна густина (ДСТУ ISO 6976:2009): 0.6214
9. Теплота згорання нижча за ст.умов : МДж/м³ 34.5189 (8245 ккал/м³)
10. Об'ємна теплота згорання вища : МДж/м³ 38.2350 (9132 ккал/м³)
11. Число Воббе вище (ДСТУ ISO 6976:2009): МДж/м³ 48.5024 (11585 ккал/м³)
12. Густина газу абсолютна за ст.умов: кг/м³ 0.7485
13. Температура точки роси води за робочих умов: -17.9 °C
14. Температура точки роси води, приведена до тиску 3,92 МПа : -17.6 °C
15. Температура газу при проведенні вимірювання точки роси води : +06.0 °C
16. Температура точки роси вуглеводнів: -17.0 °C
17. Вміст сірководню, г/м³ -
(якщо робили в день проведення хроматографії)
18. Вміст меркаптанової сірки, г/м³ -
(якщо робили в день проведення хроматографії)
19. Вміст механічних домішок, г/м³ -
(якщо робили в день проведення хроматографії)

Завідувач ВХАЛ Пілецька С.А.

Технік – лаборант Слободян І.М.

Прийняв диспетчер